

(29)

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104

Nitra, 03.07.2006



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom 21.07.2006
..... podpis.....

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3, písm. c) bod č. 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Skládka odpadov Pusté Sady“ – 1. etapa 1. a 2. časť a 1. stavba 2. etapa**
Pusté Sady 131, PSČ 925 54
Okres Galanta

s platnosťou do: **31. 12. 2008**

Integrované povolenie (ďalej len „povolenie“) sa vydáva pre prevádzkovateľa:
obchodné meno: **KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.**
sídlo: Pusté Sady 131, PSČ 925 54
IČO: 34 100 644

Súčasťou povolenia je konanie podľa § 8 ods.2 zákona IPKZ:
a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ.

b) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 1469/1, 1438, 1439/1 a 1859/1 v k. ú. Pusté Sady, ktoré sú v sú právne nevysporiadané.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania kolaudačnými rozhodnutiami:

- č. Výst. 528/1994 zo dňa 9.8.1994, vydaným ObÚŽP - OÚRaŠSS v Seredi,
- č. 984/94 zo dňa 4.8.1994, vydaným ObÚŽP v Galante – OŠV SaOO,
- č. 18841/97 OŽP 2728/97-SP,Zi zo dňa 28.11.1997 vydaným OÚ Galanta – OŽP,
- č. 8/7100 ÚPaSP 900/2003 zo dňa 19.12.2003, vydaným Obcou Pusté Sady,

Inšpekcia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) **schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení pre 1. stavbu (1. a 2. etapu) ako celok**, vypracovanej Ing. Andris, DEPONIA SYSTEMom s.r.o. Bratislava, február 2003, archívne číslo 01-PS-2003.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4. – skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady
NOSE-P: 109 06.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch:

Prevádzka je v zmysle prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 Uloženie na povrchu zeme.

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka bola vybudovaná v roku 1994, keď boli vybudované všetky prevádzkové objekty, vrátane 1. etapy – 1. časti skládky odpadov. V roku 1997 bola vybudovaná 1 etapa 2. časť skládky odpadov. Projektovaná kapacita 1 etapy skládky odpadov je 187874 m³ (z toho 1. etapa 1. časť je 71834 m³ na ploche 11881 m² a 1. etapa 2. časť je 116040 m³ na ploche 11673 m²). V roku 2003 bola časť 1. etapy 1. časti skládky odpadov – na ploche 7612 m², uzatvorená. V roku 2003 bola vybudovaná 1. stavba 2 etapy skládky odpadov s kapacitou 148000 m³ na ploche 12400 m². V 1. etape 1. a 2. časti skládky odpadov boli do 31.12.2003 zneškodňované aj odpady kategórie -N-.

Prevádzka sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Galanta, v katastrálnom území Pusté Sady, v lokalite Studená dolina na ploche 5,0267 ha. Jej okolie tvorí poľnohospodársky využívaná pôda, vodné útvary povrchových vôd a poľnohospodársky využívané pozemky sú zahrnuté medzi citlivé a zraniteľné oblasti. Prevádzka je situovaná do miernej depresie so zvlňeným povrchom terénu, ktorý sa skláňa k juhu a juhovýchodu. Prevádzka je umiestnená na území s 1. stupňom ochrany prírody podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V blízkosti prevádzky tečie vodný tok Patský potok, so sezónnym prietokom vody a severným smerom od prevádzky, vo vzdialenosti cca 1000 m, tečie vodný tok Jarčie. V dotknutom území nie sú ďalšie ochranné pásma, kultúrne, prírodné a iné chránené oblasti.

Prevádzka je situovaná vo vzdialenosti cca 1,5 km juhozápadne od obce Pusté Sady, 3 km severozápadne od obce Pata a cca 7 km východne od mesta Sered'.

K prevádzke vedie spevnená prístupová komunikácia dĺžky 1,2 km, napojená na štátnu cestu Pusté Sady - Pata.

V prevádzke sú vykonávané nasledovné činnosti:

- preberanie odpadov do prevádzky a ich zneškodňovanie skládkovaním
- nakladanie s priesakovými kvapalinami
- nakladanie s nevyužitelnými vodami z čistenia dopravných prostriedkov
- nakladanie so splaškovými vodami
- kontrola vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd a ovzdušia
- skladovanie prevádzkových náplní do skládkových mechanizmov
- zhromažďovanie odpadov z údržby prevádzky a skládkových mechanizmov
- čistenie dopravných prostriedkov na umývacej rampe

2. Opis prevádzky

Prevádzka je členená na stavebné objekty:

1. etapa 1.časť:

Objekty prevádzkového dvora: P-01 prevádzková budova, P-02 montované žumpy, P-03 nákladná váha, P-04 umývacia rampa, P-05 požiarňa nádrž, P-06 vnútroareálové kábelové rozvody, P-07 vonkajšie osvetlenie, P-08 cesty a spevnené plochy vnútroareálové

Objekty skládky: S-01 príprava základne, S-02 skladovacie priestory, S-03 záchytná drenáž, zberná nádrž a recirkulácia, S-04 odvodňovacie potrubie, S-05 odvodňovacie rigoly a ochranné hrádze, S-06 monitorovací systém izolácie, S-07 oplatenie, S-08 ochranná zeleň, S-19 rekultivácia

Objekty inžinierskych sietí: I-01 prístupové cesty ku skládke, I-02 prípojka VN 22kV a trafo, I-03 vodovodná prípojka (zdroj vody), I-04 prípojka prevádzkovej požiarnej vody

1. etapa 2. časť :

Objekty prevádzkového dvora: P-03 nákladná váha, P-06 vnútroareálové kábelové rozvody, P-08 cesty a spevnené plochy vnútroareálové

Objekty skládky: S-01 príprava základne, S-02 Skládkovacie priestory, S-03 záchytná drenáž, zberná nádrž a recirkulácia, S-05 odvodňovacie rigoly a ochranné hrádze, S-07 oplatenie

1. stavba 2. etapa

Objekty prevádzkového dvora - rozšírenie: P-06 vnútroareálové kábelové rozvody, P-08 cesty a spevnené plochy vnútroareálové,

Objekty skládky - rozšírenie: S-01 príprava základne, S-02 skládkovacie priestory, S-03 záchytná drenáž, zberná nádrž a recirkulácia, S-05 odvodňovacie rigoly a ochranné hrádze, S-19 uzavretie a rekultivácia

Prevádzka je členená na prevádzkové súbory:

1. etapa 1 časť:

PS-01 čerpanie vody zo šachty na odvodňovacom potrubí do požiarnej nádrže, PS-02 čerpanie vody zo zbernej nádrže na skládku (S-03), PS-03 čerpanie vody z požiarnej nádrže do hydrantu č. 1, PS-04 čerpanie vody z požiarnej nádrže do hydrantu č. 2.

Vstupy do prevádzky sú: odpady zneškodňované skládkovaním, elektrická energia, úžitková voda, deratizačné prostriedky, materiál na pokrývanie odpadov, PHM.

Výstupy z prevádzky: voda z povrchového odtoku, odpadová voda (splašková, z čistenia dopravných prostriedkov, priesaková kvapalina), odpady vzniknuté pri údržbe skládkových mechanizmov a prevádzky.

Prevádzku tvoria: prevádzková budova, údržbárska dielňa, umývací rampa, cestná váha, sklad pohonných hmôt a olejov (sklad PL), žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, odvodňovacie rigoly na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, oplatenie, informačná tabuľa, osvetlenie, trafostanica, požiarne nádrže, 1. etapa – 1 a 2. časť a 1. stavba 2. etapa skládky odpadov (s ochrannými hrádzami, drenážnym systémom, nádržami priesakových kvapalín, postrekovacím systémom priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu), monitorovací systém podzemných vôd.

Prevádzka je po celom obvode oplatená drôteným pletivom výšky 2 m s nastaveným ostnatým drôtom, v spodnej časti sú osadené výplňové betónové dosky na zabránenie podhrabávania hlodavcov. Do areálu prevádzky sú vybudované 3 vstupné uzamykateľné brány.

V prevádzkovej časti sú vybudované: prevádzková budova, údržbárska dielňa, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, požiarne nádrže, nádrže na priesakové kvapaliny.

Pri vstupnej časti do prevádzkovej časti je umiestnená informačná tabuľa so základnými údajmi o prevádzke.

Komunikácie v prevádzkovej časti sú betónové. Prístupová komunikácia ku skládkovacím priestorom 1. etapy skládky odpadov je vybudovaná z cestných panelov, od spevnených plôch pri vstupnej bráne až po korunu hrádze, kde je ukončená výhybnou. Spevnené plochy pri vstupnej bráne sú betónové. Prístup ku skládkovacím priestorom 1. stavby 2. etapy je cez 1. etapu – 2. časť skládky odpadov.

Prevádzkovú budovu tvorí dvojpodlažný murovaný komplex rozmerov 11,25 x 5,6 m. Je situovaný pri vstupnej bráne do prevádzkovej časti. Sú v ňom priestory pre strážnu službu, administratívu, sociálne zariadenie a príručné sklady. Je vybavený elektroinštaláciou, elektrickými vykurovacími telesami a prietokovými ohrievačmi úžitkovej vody.

Na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkovej budovy je vybudovaná podzemná železobetónová montovaná žumpa Ž 3.1 rozmerov 5850 x 2400 x 2700 mm, objem 24 m³. Je situovaná vedľa prevádzkovej budovy. Splaškové vody sú do žumpy odvádzané kanalizačným liatinovým potrubím.

Úžitková voda pre potrebu prevádzky (sociálne účely protipožiarne účely, dopĺňanie recirkulačnej oplachovej vody umývacej rampe) je zabezpečená z vodovodu, napojeného na vlastný vodný zdroj – vrtnú studňu hĺbky 60 m. Meranie spotreby vody sa vykonáva vodomermom.

Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej sieti.

Údržbársku dielňu tvorí jednopodlažný murovaný objekt s betónovou podlahou a montážnou jamou, s priestorom na vykonávanie údržieb a drobných opráv skládkových mechanizmov a vyhradeným priestorom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Areál prevádzky je osvetlený 9 stožiarovými svietidlami.

Elektrická energia je zabezpečená z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej na okraji areálu prevádzky. Transformátor je olejový, s výkonom 160 kVA.

Na váženie dovážaného odpadu je vybudovaná cestná váha pôdorysných rozmerov 18 x 3 m, s váživosťou do 60 t, umiestnená na spevnenej ploche pri vstupnej bráne ku skládkovacím priestorom 1. etapy. Vedľa nej je vážnica – obytný kontajner rozmerov 3000 x 3029 x 2700 mm, vybavený elektroinštaláciou, osvetlením a elektrickým ohrievacím telesom.

Na skladovanie odpadov z údržby a z drobných opráv skládkových mechanizmov používaných v prevádzke je určený vyhradený priestor v údržbárskej dielni.

Na skladovanie pohonných hmôt a mazadiel pre skládkové mechanizmy je využívaný sklad PL – uzatvorený kovový sklad rozmerov 3000 x 2000 x 2800 mm. Na podlahe sú umiestnené 3 záchytné oceľové vane rozmerov 700 x 2000 x 150 mm. Sklad PL je umiestnený na ploche z cestných panelov pri prístupovej komunikácii ku skládkovacím priestorom 1. etapy skládky odpadov.

Dopĺňanie pohonných hmôt do skládkových mechanizmov sa vykonáva na havarijne nezabezpečenej ploche z cestných panelov, z 200 l kovových sudov, umiestnených v sklade PL.

Na vodu pre potreby ochrany prevádzky proti požiaru je vybudovaná požiarňa, otvorená prefabrikovaná nádrž objemu 100 m³, umiestnená v prevádzkovej časti. Odber vody pri požiaroch je zabezpečený čerpaním do požiarnych áut.

Na čistenie dopravných prostriedkov je vybudovaná umývací rampa, umiestnená v prevádzkovej časti. Pozostáva z umývacej dosky (rozmery 15,0 x 5,3 m), vyspádovanej smerom k žliabku v jej strede, usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LAPOL III) a akumuláčnej nádrže (podzemná železobetónová montovaná žumpa Ž 3.1 rozmerov 5850 x 2400 x 2700 mm), objem 24 m³. Je situovaná vedľa žumpy na splaškové vody.

K technickému vybaveniu prevádzky patria skládkové mechanizmy – kompaktor a buldozér.

1. etapa - 1. a 2. časť a 1. stavba 2. etapy skládky odpadov sú vybudované ako zaizolované skládkovacie plochy, ohraničené vonkajšími obvodovými hrádzami (svahmi). Pri budovaní

skládkovacích priestorov 1. etapy 2. časti a 1. stavby 2. etapy bolo tesnenie skládkovacích priestorov v miestach prepojujúcich hrádzi napojené na už vybudované tesnenie - boli vytvorené spojitie tesniace vrstvy. Skládkovacie priestory sú od seba oddelené len ochrannými hrádzami - pri zavážaní odpadom nie je 1. etapa 1. a 2. časť skládky odpadov oddelená od 1. stavby 2. etapy skládky odpadov.

Na ochranu skládkovacích priestorov pred vnikaním vôd z povrchového odtoku sú po obvode skládkovacích priestorov vybudované ochranné zemné hrádze a odvodňovacie rigoly. Ochranné hrádze sú vybudované po obvode skládkovacích priestorov, vybudovaných v rámci 1. etapy - 1. a 2. časti skládky odpadov a 1. stavby 2. etapy skládky odpadov. Teleso ochranných hrádzi zároveň slúži na ukotvenie tesniacich fólií skládkovacích priestorov. Odvodňovací zemný rigol je vybudovaný od vyústenia v južnej časti za betónovou plochou, je vedený k západnej obvodovej hrádzi, súbežne s ňou až po severozápadný roh skládky odpadov, kde sú zrážkové vody usmernené do prirodzenej terénnej depresie a ďalej otekajú prirodzeným odtokovým miestom územia. Ostatné zrážkové vody nad územím skládky odpadov otekajú do odvodňovacieho potrubia a sú popod skládkové teleso odvádzané do terénnej depresie pod skládkou odpadov.

Tesniaci systém dna a svahov 1. etapy – 1. časti skládky odpadov je tvorený:

- upravené podložie skládky odpadov
- fóliové tesnenie PEHD hrúbky 1,5 mm
- ochranná vrstva – piesok, hr. 100 mm min. (priemerne 120 mm),
- drenážna vrstva štrku frakcie 16 – 32 mm, hr. 400 mm

Drenážny systém vybudovaný v 1. etape – 1. časti skládky odpadov tvorí drenážne potrubie, zberná šachta a zberná nádrž. Drenážne potrubie je z PE priemeru 315 x 28 mm, perforácia 15 %, priemer otvorov 4 mm. (koncové úseky sú od prestupu cez tesniacu fóliu sú neperforované). Drenážne potrubie je uložené v najnižšom mieste vybudovaných skládkovacích priestorov, so spádom k drenáži 10 % a spádom 1 % k zbernej nádrži. Drenážne potrubie je uložené na fólii Tatrax 900 g.m⁻², nie je obalené geotextíliou proti vnikaniu jemných častíc.

Zberná šachta je tvorená 4 skružami TMB 2-100, uloženými vo výške 1,0 m nad korunu ochrannej hrádze. Priesaková kvapalina je zo zbernej šachty do zbernej nádrže, vzdialenej cca 2,8 m, prečerpávaná zabudovaným čerpadlom.

Zberná nádrž pre priesakovú kvapalinu z 1. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov s objemom 100 m³ je prefabrikovaná nádrž mnohouholníkového pôdorysu, s úpravou proti agresívnej priesakovej kvapaline, s vonkajším priemerom 6,90 m, výškou 3,6 m. Koruna nádrže je 1,10 m nad terénom. Vnúterná izolácia stien je vytvorená 20 mm vrstvou VUSOKRETU a fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti je náterom 2 x ANTIKON CK-S.

Tesniaci systém dna a svahov 1. etapy – 2. časti skládky odpadov je tvorený:

- upravené a zhutnené podložie skládky odpadov
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie
- fóliové tesnenie PEHD hrúbky 2,0 mm
- ochranná vrstva – piesok, hr. 200 mm
- drenážna vrstva štrku frakcie 16 – 32 mm, hr. 300 mm

Drenážny systém vybudovaný v 1. etape – 2. časti skládky odpadov tvorí drenážne potrubie PEHD priemeru 315 x 27,8 mm, perforované rezanou perforáciou na 2/3 obvodu, obalené po

celej dĺžke sieťovinou s okom 1 x 1 mm. Drenážne potrubie je uložené na ochrannej vrstve Tatraxu T-800, v celej dĺžke v sklone 1 % Drenážne potrubie je v spodnej časti napojené na drenážne potrubie 1. etapy – 1. časti skládky odpadov, vo vrchnej časti je vyvedené na hrádzu do drenážnej šachty, vybudovanej z betónových skruží TBM 2-100.

Celková dĺžka drenážneho potrubia vybudovaného v 1. etape – 1. a 2. časti skládky odpadov je 130,5 m.

Tesniaci systém dna a svahov 1. stavby 2. etapy skládky odpadov je tvorený:

- upravené a zhutnené podložie skládky odpadov
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm)
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie
- fóliové tesnenie PEHD hrúbky 2,0 mm
- ochranná vrstva – geotextília min. 800 g.m⁻²
- drenážna vrstva štrku frakcie 16 – 32 mm, hr. 500 mm

Drenážny systém vybudovaný v 1. stavbe 2. etape skládky odpadov tvorí drenážne potrubie PEHD priemeru 315 x 27,8 mm, perforované rezanou perforáciou na 2/3 obvodu, obalené po celej dĺžke sieťovinou s okami 1 x 1 mm. Dĺžka potrubia je 128,0 m, v celej dĺžke je v sklone 1,0 % a je predelené rozdeľovacou hrádzkou na dve sekcie. Potrubie v prvej sekcii začína v prečerpávacej šachte DŠ1-2 a má dĺžku 83,8 m (z toho perforovaná časť 69,3 m) Drenážne potrubie 2. sekcie má dĺžku 44,2 m (z toho neperforovaná časť potrubia má dĺžku 14,7 m), na konci je ukončené navarením na potrubie PEHD DN 100, ktoré je za hrádzou vyvedené nad terén pre možnosť čistenia. Prechod medzi rozdeľovacou hrádzkou v dĺžke 2,0 m je neperforovaný. Drenážne potrubie je v celej dĺžke uložené na ochrannej textílii.

Prečerpávacia šachta DŠ1-2 je vybudovaná pri korune obvodovej hrádzky zo studňových skruží TBH 5-100 v počte 5 kusov a skruže TBH 4-100 s oceľovým poklopom. Z prečerpávacej šachty sú priesakové kvapaliny cez výtlačné potrubie DN 4 prečerpávané do zbernej nádrže priesakových kvapalín N1-2. Dĺžka výtlačného potrubia je 4,5 m.

Zberná nádrž priesakových kvapalín N1-2 pre priesakové kvapaliny z 1. stavby 2. etapy skládky odpadov s objemom 250 m³ je umiestnená v juhovýchodnej časti skládkovacích priestorov, cca 1,0 m od päty obvodovej hrádzky a cca 1,5 m od jestvujúcej betónovej plochy. Nádrž má kruhový pôdorysný tvar s vnútorným priemerom 4,98 m. Koruna nádrže je 1,1 m nad terénom, jej hĺbka je 3,6 m, maximálna výška hladiny v nádrži je 3,0 m. Nádrž je tvorená zo stenových panelov a má z vnútornej obvodovej strany nasledovné tesniace a ochranné prvky:

- tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm
- VUSOKRET hr. 20 mm
- stenový panel
- 2 x ANTIKON CK-S

V najnižšom mieste zbernej nádrže je osadená rúra pre uloženie čerpadla na zabezpečenie recirkulácie priesakových kvapalín. Zberná nádrž je prekrytá oceľovou konštrukciou s pletivom proti úletom ľahkých častí odpadu zo skládky odpadov do nádrže.

Na zabezpečenie recirkulácie priesakovej kvapaliny zo zbernej nádrže priesakových kvapalín z 1. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov na skládkovaný odpad je vybudovaný postrekovací systém, tvorený recirkulačným potrubím, napojeným na výtlač z recirkulačného čerpadla v zbernej nádrži pre priesakové kvapaliny z 1. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov s objemom 100 m³. Na potrubí celkovej dĺžky 172 m je jeden hydrant na pripojenie prenosného závlahového potrubia a postrekovačov.

Na zabezpečenie recirkulácie priesakovej kvapaliny z nádrže priesakových kvapalín z 1. stavby 2. etapy skládky odpadov na skládkovaný odpad je vybudovaný postrekovací systém, tvorený recirkulačným potrubím, napojeným na výtlak z recirkulačného čerpadla v zbernej nádrži N1-2. Na potrubí celkovej dĺžky 234,3 m sú dva hydranty na pripojenie prenosného závlahového potrubia a postrekovačov.

Na kontrolu vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované monitorovacie vrty pre odber vzoriek podzemných vôd:

vrt J 100 B, vrt J 101 B a vrt J 102 B (hĺbka 12 m) – situované pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Referenčný vrt M, situovaný nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, je nefunkčný (dlhodobo sa pre nedostatočné množstvo vody nedá uskutočniť odber vzorky).

Ako monitorovací vrt je využívaný aj vrt HG-1 – studňa, situovaná pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Na odvádzanie a pozorovanie tvorby a zloženia skládkového plynu z 1. etapy – 1. časti skládky odpadov je vybudovaných 8 odplyňovacích šácht, z 1. etapy – 2. časti skládky odpadov sú vybudované 4 odplyňovacie šachty a z 1. stavby 2. etapy skládky odpadov je vybudovaných 6 odplyňovacích šácht.

1. etapa – 1. a 2. časť skládky odpadov a 1. stavba 2. etapa skládky odpadov nemajú vybudované zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo môžu mať významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkové poriadky odlučovača oleja a skladu olejov, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.) Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do doby skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia vybaviť nádrže na priesakové kvapaliny a akumuláciu vody umývacej rampy účinným kontrolným systémom na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia označiť všetky monitorovacie a pozorovacie objekty.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami (dezinfekciu, deratizáciu, pokrývanie odpadu, kropenie odpadu úžitkovou vodou, čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou a pod.).
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.
- 1.10. Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú v prevádzke práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť oboznámení s týmto povolením a musí im byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia.
- 1.11. Prevádzkovateľ je povinný do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia zapracovať podmienky tohto povolenia do svojej prevádzkovej dokumentácie.
- 1.12. Prevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcii rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy na pozemky, na ktorých sa prevádzka nachádza, po jeho vydaní Obvodným pozemkovým úradom v Galante. Ak z vydaného rozhodnutia vyplynie potreba zmeny podmienok určených v tomto povolení, je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o zmenu povolenia.
- 1.13. Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.14. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- 1.15. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzku je povolené prevádzkovať počas pracovných dní od 7,30 – 16,00 hod, činnosť v prevádzke mimo tejto doby musí byť vopred schválená zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky odpadov.
- 2.3. Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto povolením.
- 2.4. Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia predložiť inšpekcii ku schváleniu aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov.
- 2.5. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú

rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

- 2.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 2.7. Po 12 mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia sa dopĺňanie pohonných hmôt do skládkových mechanizmov v prevádzke povoľuje len na stabilnej a nepriepustnej manipulačnej ploche, so zabezpečenou izoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom nebezpečných látok, s ktorými sa na manipulačnej ploche zaobchádza.
- 2.8. Do doby vybudovania manipulačnej plochy podľa bodu II.A.2.7. tohto povolenia sa dopĺňanie pohonných hmôt do skládkových mechanizmov v prevádzke povoľuje na spevnenej ploche a s takým technickými opatreniami, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
- 2.9. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.
- 2.10. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.
- 2.11. Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplatením a uzamykateľnými bránami. Vstupné brány do prevádzky musí byť mimo prevádzkovej doby zamknuté.
- 2.12. Pohyb vozidiel, privážajúcich odpady do prevádzky sa povoľuje len po spevnenej prístupovej komunikácii, napojenej na štátnu cestu Pusté Sady - Pata. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku odpadov sa v areáli prevádzky povoľuje len po určených komunikáciách podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Maximálna povolená rýchlosť v areáli prevádzky je 20 km/hod. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.
- 2.13. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
- 2.14. Priesakovú kvapalinu zo zbernej nádrže pre priesakové kvapaliny z 1. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov s objemom 100 m³ sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovací priestor 1. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov a priesakovú kvapalinu zo zbernej nádrže priesakových kvapalín N1-2 pre priesakové kvapaliny z 1. stavby 2. etapy skládky odpadov s objemom 250 m³ sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovací priestor 1. stavby 2. etapy skládky odpadov, za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v skládke odpadov; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
- 2.15. Splaškové vody zo žumpy sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

- 2.16. Už nevyužitelná voda z umývacej rampy na čistenie dopravných prostriedkov sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
- 2.17. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber znečistených vôd z umývacej rampy na čistenie dopravných prostriedkov, splaškových vôd a priesakových kvapalín.
- 2.18. Ak na skládke odpadov budú vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať inšpekciu o vydanie povolenia na realizáciu opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového plynu na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie skládkového plynu. Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje, alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
- 2.19. Prevádzkovateľ je povinný najmenej 2 x ročne vykonať čistenie drenážneho potrubia.
- 2.20. Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vykonať kontrolu tesnosti izolačnej fólie skládky odpadov a detekciu netesností trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom.
- 2.21. Znečistené dopravné prostriedky musia byť pred odchodom z areálu skládky odpadov očistené.
- 2.22. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov skládky odpadov o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energiu, výroby

- 3.1. V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energia, výroby): prevádzkové náplne, vrátane pohonných hmôt do skládkových mechanizmov, materiál na prekryvanie odpadov, materiál na deratizáciu, elektrickú energiu a úžitkovú vodu.
- 3.2. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekcii musí byť písomne oznámené každé plánované použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.
- 3.3. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.
- 3.4. Na využívanie odpadu ako inertného materiálu na prekryvanie odpadov uložených na skládku odpadov, je povolené používať len inertný odpad (odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí, ani inak fyzicky a chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vyluhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxická výluhu musí byť zanedbateľná a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd). Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v Prílohe bod 2.1.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú.v. EÚ L 011, 16.1.2003).

4. Odber vody

- 4.1. Prevádzkovateľ je povinný odberať úžitkovú vodu z vlastného vodného zdroja – vrtanej studne len v súlade s vydaným povolením na jej odber.
- 4.2. Meranie odberu úžitkovej vody z vlastného zdroja musí prevádzkovateľ vykonávať overeným meracím zariadením.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.2. Priesaková kvapalina z I. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov sa musí odvádzať len do zbernej nádrže pre priesakové kvapaliny z I. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov s objemom 100 m³.
- 5.3. Priesaková kvapalina z 1. stavby 2. etapy skládky odpadov sa musí odvádzať do zbernej nádrže priesakových kvapalín N1-2 pre priesakové kvapaliny z 1. stavby 2. etapy skládky odpadov s objemom 250 m³.
- 5.4. V prípade poruchy čerpadla na čerpanie priesakovej kvapaliny je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom.
- 5.5. Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané odvodňovacími rigolmi vybudovanými po obvode skládky odpadov tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná priepustnosť odvodňovacích rigolov.
- 5.6. Splaškové vody zo sociálnej časti prevádzkovej budovy musia byť odvádzané do podzemnej železobetónovej žumpy objemu 24 m³.
- 5.7. Na čistenie znečistených dopravných prostriedkov sa musí využívať zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.
- 5.8. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov v prevádzkyschopnom stave.
- 5.9. Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie, postupne dobudovávať vertikálne odplyňovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov.
- 5.10. V prípade poruchy váhy prevádzkovateľ určí množstvo dovezeného odpadu odhadom, pri trvaní poruchy nad 48 hodín zabezpečí váženie odpadov na inom vhodnom vážiacom zariadení.
- 5.11. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.
- 5.12. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

- 6.1. Prevádzkové náplne (motorový olej a pohonné hmoty na prevádzku skládkových mechanizmov je povolené skladovať v 200 l uzatvorených kovových sudoch, havarijne

zabezpečených, umiestnených v sklade PL. Manipulácia s deratizačnými materiálmi je povolená len oprávnenými osobami, bez ich skladovania v prevádzke. Pri manipulácii s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný dodržiavať podmienky uvedené v bode II.D.18. tohto povolenia.

- 6.2. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.
- 6.3. Všetky skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1. Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové a osobitné vody.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Pre akustický hluk a vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia vybudovať monitorovací systém vplyvu prevádzky na podzemné vody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a požiadať inšpekciu o zmenu podmienok monitorovania vplyvu prevádzky na podzemné vody.
2. Prevádzkovateľ je povinný do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia preukázať inšpekcii v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd tesnosť nádrží a záchytných vaní, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, nádrž na vody z čistenia dopravných prostriedkov, zberná šachta a zberná nádrž na priesakové kvapaliny a pod.). V prípade zistenia netesnosti je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na odstránenie netesnosti.
3. Prevádzkovateľ je povinný využívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované.
4. Prevádzkovateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia zmluvne zaviazat' dopravcov odpadov, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas ich prepravy do prevádzky.
5. V prevádzke musí byť vysadená ochranná zeleň podľa projektu výsadby zelene.

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi

1. Odpad sa povoľuje vysypať na skládku odpadov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky.
2. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.
3. Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a druhu dodaného odpadu.
4. Pri preberaní odpadu prevádzkovateľ musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov sa nesmie uskutočniť. V prípade potreby je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhodné kontrolné odbery vzoriek odpadu a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o vlastnostiach a zložení odpadu.
5. Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.
6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov ktorých je pôvodcom a evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním päť rokov, Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchovávať po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 30 rokov od jej uzavretia.
8. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia neprevzatie odpadov do prevádzky.
9. Prevádzkovateľ je povinný v ustanovených prípadoch uchovávať najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať výsledky analytickej kontroly odpadov.
10. Na skládke odpadov – 1. etape – 1. a 2. časti a 1. stavbe 2. etape skládky odpadov je **povolené skládkovanie odpadov**, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Tabuľka č. 1

k.č.	názov odpadu	kategória
01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov	O
01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov	O
01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05	O
01 03 08	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07	O
01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O
01 04 09	odpadový piesok a íly	O
01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07	O
01 04 11	odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07	O

01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11	O
01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07	O
01 05 04	vrtné kaly a odpady z vodných vrtov	O
01 05 07	vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06	O
01 05 08	vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06	O
02 01 01	kaly z prania a čistenia	O
02 01 03	odpadové rastlinné tkanivá	O
02 01 04	odpadové plasty (okrem obalov)	O
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva	O
02 01 09	agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08	O
02 02 01	kaly z prania a čistenia	O
02 02 03	Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	O
02 02 04	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania	O
02 03 02	odpady z konzervačných činidiel	O
02 03 03	odpady z extrakcie rozpúšťadlami	O
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 04 01	zemina z čistenia a prania repy	O
02 04 02	Uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality	O
02 04 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 06 02	odpady z konzervačných činidiel	O
02 06 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	O
02 07 02	odpad z destilácie liehu	O
02 07 03	odpad z chemického spracovania	O
02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)	O
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
03 03 09	odpad z vápennej usadeniny	O
03 03 10	výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	O
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10	O
04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka	O
04 01 07	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm	O
04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie	O
04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O
04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14	O
04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16	O

04 02 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19	O
04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
05 01 10	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09	O
05 01 13	kaly z napájacej vody pre kotly	O
05 01 16	odpady s obsahom síry z odsiřovania ropy	O
05 01 17	bitúmen	O
06 05 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02	O
06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02	O
06 09 02	troska obsahujúca fosfor	O
06 09 04	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03	O
06 11 01	odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika	O
06 13 03	priemyselné sadze	O
07 01 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11	O
07 02 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11	O
07 02 13	odpadový plast	O
07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14	O
07 03 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11	O
07 04 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11	O
07 05 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11	O
07 05 14	tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13	O
07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11	O
07 07 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11	O
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	O
08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13	O
08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17	O
08 02 01	odpadové náterové prášky	O
08 02 02	vodné kaly obsahujúce keramické materiály	O
08 03 07	vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu	O
08 03 15	kaly z tlačiarnej farby iné ako uvedené v 08 03 14	O
08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17	O
08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09	O
08 04 12	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11	O
08 04 14	vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13	O
09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
09 01 10	jednorazové kamery bez batérií	O
09 01 12	jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11	O
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov(okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O
10 01 02	popolček z uhlia	O
10 01 03	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva	O
10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsiřovania dymových plynov na báze vápnika	O

10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu	O
10 01 15	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	O
10 01 17	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16	O
10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18	O
10 01 21	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20	O
10 01 23	vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22	O
10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody	O
10 02 01	odpad zo spracovania trosky	O
10 02 02	nespracovaná troska	O
10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07	O
10 02 10	okuje z valcovania	O
10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11	O
10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13	O
10 02 15	iné kaly a filtračné koláče	O
10 03 02	anódový šrot	O
10 03 05	odpadový oxid hlinitý	O
10 03 16	peny iné ako uvedené v 10 03 15	O
10 03 18	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17	O
10 03 20	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19	O
10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21	O
10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23	O
10 03 26	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25	O
10 03 28	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27	O
10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09	O
10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08	O
10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
10 06 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia	O
10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 06 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09	O
10 07 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
10 07 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia	O
10 07 03	tuhé odpady z čistenia plynov	O
10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 07 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
10 07 08	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07	O
10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 08 09	iné trosky	O
10 08 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10	O
10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15	O
10 08 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17	O
10 08 20	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19	O
10 09 03	pecná troska	O
10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05	O
10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07	O
10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09	O
10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11	O

10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13	O
10 10 03	pecná troska	O
10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05	O
10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07	O
10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09	O
10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11	O
10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13	O
10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla	O
10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09	O
10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	O
10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13	O
10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15	O
10 11 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17	O
10 11 20	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19	O
10 12 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	O
10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
10 12 06	vyraďené formy	O
10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)	O
10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09	O
10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11	O
10 12 13	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
10 13 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	O
10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna	O
10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13	O
10 13 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09	O
10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10	O
10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12	O
10 13 14	odpadový betón a betónový kal	O
11 01 10	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09	O
11 05 01	tvrdý zinok	O
11 05 02	zinkový popol	O
12 01 05	hoblíny a triesky z plastov	O
12 01 13	odpady zo zvarovania	O
12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14	O
12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16	O
12 01 21	používané brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20	O
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 03	obaly z dreva	O
15 01 05	kompozitné obaly	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
15 01 07	obaly zo skla	O
15 01 09	obaly z textilu	O
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O

16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11	O
16 01 19	plasty	O
16 01 20	sklo	O
16 01 22	časti inak nešpecifikované	O
16 02 14	vyraďené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	O
16 05 09	vyraďené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08	O
16 06 04	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03	O
16 06 05	iné batérie a akumulátory	O
16 08 01	použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07	O
16 08 03	použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované	O
16 08 04	použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07	O
16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01	O
17 01 01	betón	O
17 01 02	tehly	O
17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02 01	drevo	O
17 02 02	sklo	O
17 02 03	plasty	O
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
18 01 01	ostré predmety okrem 18 01 03	O
18 01 04	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obvazy, sadrové odtlačky a obvazy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)	O
18 01 09	liečivá iné ako uvedené v 18 01 08	O
18 02 01	ostré predmety okrem 18 02 02	O
18 02 03	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	O
18 02 06	chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05	O
18 02 08	liečivá iné ako uvedené v 18 02 07	O
19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	O
19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13	O
19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15	O
19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17	O
19 02 06	kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
19 02 99	odpady inak nešpecifikované	O
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O
19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06	O
19 04 01	vitifikovaný odpad	O
19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O

19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	O
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	O
19 06 04	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	O
19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu	O
19 08 01	zhrabky z hrablic	O
19 08 02	odpad z lapačov piesku	O
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic	O
19 09 02	kaly z čistenia vody	O
19 09 03	kaly z dekarbonizácie	O
19 09 04	použité aktívne uhlie	O
19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	O
19 09 06	roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov	O
19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03	O
19 10 06	iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05	O
19 11 06	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05	O
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 05	sklo	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 08	textílie	O
19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O
19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	O
19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03	O
19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05	O
20 01 01	papier a lepenka	O
20 01 02	sklo	O
20 01 08	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O
20 01 10	šatstvo	O
20 01 11	textílie	O
20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27	O
20 01 30	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29	O
20 01 32	liečivá iné ako uvedené v 20 01 31	O
20 01 34	batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33	O
20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O
20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
20 01 39	plasty	O
20 01 41	odpady z vymetania komínov	O
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O
20 02 02	zemina a kamenivo	O
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
20 03 02	odpad z trhovísk	O
20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
20 03 04	kal zo septikov	O
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O
20 03 07	objemný odpad	O

11. Povolenie na skládkovanie odpadu k.č. 19 02 99 - odpady inak nešpecifikované -O- sa vzťahuje len na odpad oxidu železa z regenerácie kyseliny chlorovodíkovej, ktorý vzniká pôvodcovi: Drôtovňa Drôty a.s., Hlohovec. IČO: 36234052.
12. Na skládke odpadov – 1. etape – 1. a 2. časti a 1. stavbe 2. etape skládky odpadov je povolené skládkovať stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené v Prílohe bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú.v. EÚ L 011, 16.1.2003). a len v miestach podľa topografickej siete uvedenej v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.
13. Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity **1. etapy** skládky odpadov, t.j. **187874 m³** (z toho 1. etapy 1. časti 71834 m³ a 1. etapy 2. časti 116040 m³) a do zaplnenia projektovanej kapacity **1. stavby 2. etapy** skládky odpadov, t.j. **148000 m³**, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, najdlhšie však do 31.12.2008.
14. Je zakázané:
 - vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov
 - odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksydujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
 - infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
 - opotrebovaných pneumatík a aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
 - odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.
15. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov.
16. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.
17. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vzniknú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Tabuľka č. 2

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N

15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	olejové filtre	N
16 06 01	olovené batérie	N
17 02 04	sklo, plasty, a drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
19 07 03	priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 190702	O
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

18. Na vyhradenom priestore údržbárskej dielne je povolené oddelene zhromažďovať odpady k.č. 15 01 10, 15 02 02 a 17 02 04 v určených nádobách, odpad k.č. 16 06 01 v havarijnej vaničke, odpad k.č. 16 01 07 v určenej nádobe, uloženej v havarijnej vaničke, odpad k.č. 13 02 06 v kovových havarijne zabezpečených sudoch. Odpady k.č. 13 05 01 a 13 05 02 je povolené zhromažďovať v technológii umývacej rampy. Odpad k.č. 20 02 01 je povolené zhromažďovať v areáli prevádzky v kovovom veľkoobjemovom kontajneri. Uvedené odpady je prevádzkovateľ povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Odpad k.č. 20 03 01 je povolené oddelene zhromažďovať v určených nádobách v objekte vážnice, údržbárskej dielne a prevádzkovej budovy a zneškodňovať na vlastnej skládke odpadov. Odpad k.č. 19 07 03 je povolené zhromažďovať v zberných nádržiach priesakových kvapalín. Jeho odvoz na zneškodnenie je povolené vykonávať len do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
19. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
20. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi, vzniknutými pri prevádzke skládky odpadov, na základe súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, udeleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
21. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
22. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu vzniknutých odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
23. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - a) zaradiť odpady podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcií.
24. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a skládkové mechanizmy v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené s sprievodnej dokumentácii ich výrobcov.
2. Prevádzkovateľ je povinný hospodárne využívať energiu na vykurovanie a ohrev TÚV.
3. Prevádzkovateľ je povinný, ak to ukladanie odpadu umožňuje, ukladať a hutniť odpad spôsobom tlačenia a hutnenia odpadu smerom nadol alebo v rovine.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie skládkovacích priestorov alebo tesnosti nádrží priesakových kvapalín, porušenie stability skládkovacích priestorov, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd a podľa „Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním“.
3. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu, zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami a s látkami škodiacimi vodám na spevnených, odizolovaných a ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou a do pôdy. Priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.
6. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
7. Tesnenie skládky odpadov musí zodpovedať požiadavkám na tesnenie skládky odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
8. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých rezervoárov v záchytnej vani. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.
9. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd zabezpečiť na stavbách a zariadeniach v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (žumpa na splaškové vody, nádrž na vody z umývacej rampy, nádrže priesakových kvapalín) zabezpečiť:
 - vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania,
 - vykonávanie pravidelných kontrol ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijatých opatrení odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
10. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií.
11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môže dôjsť k znečisteniu plôch a zabezpečiť v prípade ich znečistenia priebežné odstránenie podľa príslušných prevádzkových predpisov.
12. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať pokyny uvedené v prevádzkovej dokumentácii, aby sa minimalizovali možnosti vzniku porúch a následných havárií na technologických zariadeniach a v dôsledku toho úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia.
13. Prevádzkovateľ je povinný minimálne 1 x týždenne vizuálne kontrolovať všetky uzávery, ventily a lemy povrchových rúr na transport materiálov a priesakových kvapalín, okrem rúr na úžitkovú vodu zo studne, či nedochádza k priesakom, upchatiu

alebo blokovaniu. Zistené nedostatky a prijaté opatrenia na ich odstránenie zapísať do prevádzkového denníka.

14. Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne 1 krát týždenne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia žumpy na akumuláciu splaškových vôd, nádrže na vody z umývacej rampy a nádrží na priesakové kvapaliny. Výšky hladín udržiavať na takej úrovni, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku ich obsahu do okolia (ani z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov a pod.).
15. V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný ho odstrániť. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto odpadom kontaminovaná.
16. V prípade premnoženia vtákov, hmyzu alebo iných živočíchov je prevádzkovateľ povinný bezodkladne zabezpečiť primerané opatrenia (napr. deratizáciu, dezinfekciu a pod.).
17. Prevádzkovateľ je povinný priestory prevádzky, kde môže dochádzať k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u zberačov priesakových kvapalín, nádrží, studní a monitorovacích vrtov, označovať podľa platných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu).
18. Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok z prevádzky, v závislosti od poveternostných podmienok, je prevádzkovateľ povinný čistiť a polievať komunikácie v prevádzke a neuzatvorené časti skládky odpadov.
19. Výfuky všetkých mechanizmov pracujúcich na skládke odpadov musia byť vybavené lapačmi iskier.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

1. Podmienky na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (v jarnom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosferický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať z každej odplynovacej šachty, v ktorej sú zachytávané skládkové plyny.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie skládkových plynov.
- 1.3 Žiadne iné enviromentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do ovzdušia.
- 1.4 Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 4 krát ročne (každé 3 mesiace) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov), sledovať zloženie priesakových kvapalín zo zberných nádrží priesakových kvapalín z I. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov a z 1. stavby 2. etapy skládky odpadov. Zloženie priesakových kvapalín sledovať v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, BSK₅, NL, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX, mikrobiologická kontaminácia.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 12 krát ročne (každý mesiac) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov), sledovať v zberných nádržiach priesakových kvapalín z I. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov a z 1. stavby 2. etapy skládky odpadov množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov.
- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z vrtov J 100 B, J 101 B a J 102 B (hlĺbka 12 m), situovaných pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, BSK₅, NL, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX, mikrobiologická kontaminácia.
- 2.4 Do doby vybudovania monitorovacieho systém vplyvu prevádzky na podzemné vody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a vydania zmeny podmienok monitorovania vplyvu prevádzky na podzemné vody uvedenej v bode II.C.1. tohto povolenia je prevádzkovateľ povinný monitorovať aj vrt M, situovaný nad skládkou odpadov, v smere prúdenia podzemných vôd, ako suchú sondu a v prípade zistenia prítomnosti podzemnej vody sledovať kvalitu podzemných vôd, v ukazovateľoch uvedených v bode II.I.2.3. tohto povolenia.
- 2.5 Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov, merať úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch podzemných vôd.
- 2.6 Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích objektov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metódik.
- 2.7 U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd a priesakových kvapalín zjednotiť dobu odberu vzoriek.
- 2.8 Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – privalový dážď, nárazové topenie snehu, technickej poruchy objektu a pod.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný najmenej jedenkrát za mesiac skontrolovať určené priestory na zhromažďovanie odpadov (evidencia druhu a množstva, označenie, zabezpečenie proti nežiadúcemu úniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

4. Kontrola hluku

- 4.1 Opatrenia na kontrolu hluku na hranici prevádzky sa neurčujú.

5. Kontrola spotreby energií

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie, úžitkovej vody a palív a 1 x ročne vypočítať mernú spotrebu energií na tonu zneškodneného odpadu.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení podmienok určených v tomto povolení.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba.
- 6.3 Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (potencionálne emisie skládkových plynov, zloženie a množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov, vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť inšpekciu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnúť doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí.
- 6.5 Topografia skládky odpadov: Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov:
- jeden krát ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa I. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov a 1. stavby 2. etapy skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity,
 - jeden krát ročne sledovať sadanie úrovně telesa 1. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov a 1. stavby 2. etapy skládky odpadov
- Po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný jeden krát ročne sledovať sadanie úrovně telesa 1. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov a 1. stavby 2. etapy skládky odpadov.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ Bratislava).
- 7.2. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť inšpekcii a obci do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 7.3. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.

- 7.4. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu.
 - 7.5. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, predkladať inšpekcii, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a recyklačnému fondu hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadov) a evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov), Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je povinný podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa nasledujúceho mesiaca inšpekcii a príslušnému obvodnému a krajskému úradu životného prostredia.
 - 7.6. Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií je prevádzkovateľ povinný bezodkladne hlásiť inšpekcii, príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia.
 - 7.7. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich splnenia.
- J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**
- 1 Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
 - 2 V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa opatrení uvedených v bode č. II.F.1. a II.F.10. tohto povolenia.
- K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**
1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, alebo jej časti, podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, nasledovne:
Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení:
 - odplyňovacia vrstva – štrk (štrkopiesčitá zemina) hrúbky 300 mm na povrchu skládkového telesa, na svahu je použitá umelá drenážna vrstva;
 - separačná geotextília min 400 gr./m² – na povrchu skládkového telesa (mimo svahov),
 - minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2 x 250 mm),
 - ochranná geotextília min 400 gr./m²,
 - drenážna vrstva – vhodná zemina hr. 500 mm,
 - rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm,
 - vegetačný kryt – zatrávnenie.Pretože v I. etape – 1. a 2. časti skládky odpadov boli ukladané odpady kategórie „N“, povrchové tesnenie uvedené v projektovej dokumentácii na uzatvorenie skládky odpadov musí byť doplnené umelou tesniacou vrstvou.

2. Postup realizácie uzavretia a rekultivácie bude aktualizovaný na základe ďalšieho súhlasu, vydaného v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ a na základe vyhodnotenia doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov a aktualizovaného projektu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.
3. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov, alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie inšpekciu najneskôr 3 mesiace pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov, alebo jej časti.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, PSČ 925 54, IČO 34100644, podal dňa 27.5.2004 žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“, Pusté Sady 131, PSČ 925 54, umiestnenú podľa Výpisu z evidenčného listu č. 1 – čiastočný na pozemkoch parcelné čísla 1469/1, 1438, 1439/1 a 1859/1. v k.ú. Pusté Sady, ktoré sú ktoré sú právne nevysporiadané. S oprávneným držiteľom uvedených pozemkov - RaVOD Pata roľnícke a výrobnobchodné družstvo, IČO: 00192 139, má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o nájme nehnuteľností, uzatvorenú na dobu neurčitú, minimálne však do 31.12.20012.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3, písm. c) bod č. 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti zn.: bez značky prevádzkovateľa zo dňa 26.05.2004. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000,- Sk zo dňa 19.05.2004 podľa položky 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Z listu prevádzkovateľa zo dňa 19.11.2004, doručeného inšpekcii dňa 26.11.2004 a z priloženého Výpisu obchodného registra Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 218/T, zoznam výpisov č. AD-3664/2004 zo dňa 23.11.2004 vyplýva, že v úplnom znení spoločenskej zmluvy zo dňa 30.12.2003 bola vykonaná zmena obchodného mena: z „KOMPLEX LOBBE, s.r.o.“ na: „KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.“.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov, v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, inšpekcia konanie prerušila a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní, vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote, rozhodnutím č. 1636/OIPK/04-Ra/370280104 zo dňa 17.6.2004 a rozhodnutím č. 2081/OIPK-53/04-Ra/370280104 zo dňa

30.7.2004. Doplnená žiadosť o vydanie integrovaného povolenia, vrátane požadovaných príloh, bola inšpekcii doručená dňa 26.8.2004.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ dňa 22.9.2004 oznámila účastníkom konania: KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Obci Pusté Sady, v zastúpení starostom obce, RaVOD Pata roľnícke a výrobnobchodné družstvo a dotknutým orgánom: Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia – úsek odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Obvodný pozemkový úrad Galanta, Obvodný lesný úrad Dunajská Streda a Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 22.10.2004 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Pusté Sady od 24.9.2004 do 11.10.2004 a na úradnej tabuli inšpekcie od 22.9.2004 do 22.10.2004 a súčasne aj na internetovej stránke. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 12.11.2004 v zasadacej miestnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Vysunutého pracoviska Nitra, sa zúčastnil prevádzkovateľ a dotknuté orgány: ObÚŽP Galanta a OPÚ Galanta.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili:

Obec Pusté Sady v zastúpení starostom obce vo vyjadrení zn.: bez značky zo dňa 18.10.2004, kde nemala pripomienky voči vydaniu integrovaného povolenia pre horeuvedenú prevádzku.

RaVOD Pata roľnícke a výrobnobchodné družstvo vo vyjadrení zn. 1218/2004 zo dňa 5.10.2004, kde nemalo žiadne výhrady ani pripomienky voči vydaniu integrovaného povolenia pre horeuvedenú prevádzku.

Obvodný pozemkový úrad v Galante vo Vyjadrení č. A 2004/00482 zo dňa 21.10.2004, kde uviedol že Obvodný úrad Sereď vydal dňa 8.2.1993 pod č. 6/93-Jr rozhodnutie o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy v termíne od 0393 do 0298 na plochu 4,9787 ha. V súčasnosti, z podnetu KOMPLEX záujmové združenie Sereď, je tento vzniknutý stav v štádiu riešenia s cieľom usporiadať ho.

Na ústnom konaní bolo predložené stanovisko doplnené v tom smere, že je nevyhnutné z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy usporiadať v súčasnosti pretrvávajúci nezákonný stav.

Prevádzkovateľ na ústnom konaní predložil zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy medzi KOMPLEX, záujmové združenie so sídlom v Sereďi a KOMPLEX – LOBBE, spol. s r.o. o nájme pozemkov, na ktorých sa nachádza povoľovaná prevádzka a uviedol, že KOMPLEX, záujmové združenie už požiadal o usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde. Toto konanie ešte nie je v súčasnosti ukončené.

Inšpekcia na základe pripomienky Obvodného pozemkového úradu v Galante prerušila rozhodnutím č. 32875/OIPK-419/04-Rf/370280104 zo dňa 18.11.2004 konanie o vydanie integrovaného povolenia do predloženia doby rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy na pozemky, na ktorých sa prevádzka nachádza aby mohla v integrovanom povolení zohľadniť prípadné podmienky vyplývajúce z rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy na pozemky, na ktorých sa povoľovaná prevádzka.

Na základe žiadosti inšpekcie č. 2143/OIPK-836/06-Rf/370280104 zo dňa 16.05.2006 Obvodný pozemkový úrad v Galante listom č. Ga 2006/00625-02 zo dňa 25.05.2006 inšpekcii oznámil, že dňa 5.apríla 2005 konanie v predmetnej veci zastavil z dôvodu nedoplnenia podania.

Z dôvodu, že Obvodný pozemkový úrad v Galante zastavil konanie o vydaní rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy na pozemky, na ktorých sa prevádzka nachádza, a predmetom konania je vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúcu prevádzku, pre ktorú bolo podľa stavebného zákona vydané kolaudačné rozhodnutie, inšpekcia na základe uvedených skutočností pokračuje v konaní o vydanie integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta – štátna správa ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. OÚ ŽP 1129/2004-OP zo dňa 19.10.2004, kde uviedol že prevádzka je umiestnená v území, v ktorom platí podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, prvý stupeň ochrany. V súčasnej dobe neboli zistené negatívne vplyvy na územia s vyšším stupňom ochrany a na základe uvedeného nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta – štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OŽP-1126/2004-OH zo dňa 25.10.2004, kde uviedol že navrhuje prehodnotiť využívanie monitorovacieho objektu M (referenčný vrt), v ktorom sa dlhodobejšie pre nedostatočné množstvo vody nedá uskutočniť odber vzorky. V rozsahu parametrov, ktoré sa majú sledovať v podzemných vodách navrhuje doplniť parameter adsorbovatel'né organické halogénované zlúčeniny AOX. Navrhuje prehodnotiť podmienku sledovať parametre POX, PAU a NEL, ktorá bola doplnená do rozhodnutia na základe Vyhodnotenia monitorovania kvality podzemných vôd a priesakových vôd zo skládky odpadov (v závere vyhodnotenia sa odporúčalo vykonať monitorovanie skládky odpadov v širšom rozsahu), ale na základe skúšok sa nepotvrdila prítomnosť POX, PAU a NEL. Zároveň navrhuje určiť

prevádzkovateľovi sledovanie iných parametrov, napr: anioaktívne tenzidy, za účelom vylúčenia vplyvu skládky na podzemné vody.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta – štátna vodná správa vo vyjadrení č. OÚŽP 1127/2004/OV zo dňa 26.10.2004, kde uviedol že rozhodnutia a súhlasy vydané vodohospodárskym orgánom sú naďalej platné a sú súčasťou posudzovaného materiálu. Dokladová časť však neobsahuje súhlas podľa § 23 ods. 1 písm. c) zák. č. 184/2002 Z.z. o vodách, k vybudovaniu časti stavby povolojanej prevádzky – 1. stavba – 2. etapa, ktorý bol vydaný OÚ v Galante – OŽP dňa 20.11.2002 pod č. A 2002/14259-OŽP 2221/OV/Bar. Jednou z podmienok súhlasu bolo: „Na základe vykonaného hydrogeologického posúdenia bude vybudovaný monitorovací systém zameraný na sledovanie kvality podzemných vôd v ukazovateľoch stanovených v rámci I. etapy – 1. stavby a výsledky rozborov budú zasielané vodohospodárskemu orgánu“. Keďže v priebehu pozorovaní nebolo spracované žiadne zhodnotenie jednotlivých výsledkov, bola vodohospodárskym orgánom v konaní o povolení zmeny stavby pred dokončením, uložená povinnosť, uvedená v rozhodnutí Obce Pusté Sady zo dňa 10.2.2003 pod č. 2/2003, bod č. 4 a to: „Investor predloží vodohospodárskemu orgánu zhodnotenie výsledkov monitorovacieho systému podzemných vôd“. Z materiálu spracovaného LAKEKO-m Piešťany v termíne 08.07.2003 vyplýva doporučenie monitorovať skládku v širšom rozsahu. Táto zmena rozsahu monitorovania nebola do dnešného dňa zrealizovaná. Preto navrhujeme, aby bolo vykonané v prvom rade komplexné odborné hydrochemické zhodnotenie získaných výsledkov, grafické vyhodnotenie a na základe záverov navrhnutý doplňujúci pozorovací systém, tak aby bolo možné jednoznačne posúdiť prípadné vplyvy skládky na kvalitu podzemných vôd v dotknutom území.

Na ústnom konaní bolo stanovisko doplnené pripomienkou, aby na základe komplexného hydrochemického zhodnotenia bol prehodnotený rozsah vykonávaných analýz, príp. podľa potreby doplnený monitorovací systém o referenčný vrt.

Stanovisko inšpekcie: pripomienky dotknutého orgánu - Obvodného úradu životného prostredia Galanta – štátnej správy odpadového hospodárstva a štátnej vodnej správy boli akceptované v bodoch II.C.1. , II.I.2. a II.I.6.3. tohto povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta - štátna správa ochrany ovzdušia, vo Vyjadrení č. ObÚŽP 1128/2004 zo dňa 24.9.2004, kde oznámil že príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 34 zákona č. 478/2002 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z., je mesto Sered', pretože skládka odpadov ja zakategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia podľa príl. č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 410/2003 Z.z.

Na ústnom konaní ObÚŽP Galanta – št. správa ochrany ovzdušia uviedla, že príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia nie je mesto Sered', ale obec Pusté Sady.

Na základe uvedeného vyjadrenia v ďalšom priebehu konania už inšpekcia s Obvodným úradom životného prostredia Galanta – štátnou správou ochrany ovzdušia nekonala ako s dotknutým orgánom

Obvodný lesný úrad v Dunajskej Strede vo vyjadrení č. L/2004/00202-00002 z 1.10.2004, kde k vydaniu integrovaného povolenia nemal námietky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vo vyjadrení č. 5219/1093/2004 zo dňa 19.10.2004, kde nemal pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta vo vyjadrení č. 1365/04 zo dňa 12.10.2004, kde súhlasila s vydaním integrovaného povolenia pre horeuvedenú prevádzku.

Inšpekcia zohľadnila odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk

účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania skládky odpadov.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovanú podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jeho vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a rekultivácie skládky odpadov, správy z monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných a povrchových vôd, prevádzkový poriadok skládky odpadov, program odpadového hospodárstva, havarijný plán, odborné posudky vypracované v súvislosti s vydaním súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov, technologický reglement skládky odpadov, rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a ochrany vôd, rozhodnutie týkajúce sa umiestnenia skládky odpadov, povolenia stavby a užívania stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a zmluvy k ich užívaniu, kópie z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Prejednanie podmienok povolenia prevádzky pred vydaním integrovaného povolenia s prevádzkovateľom bolo uskutočnené dňa 28.06.2006. Zástupca prevádzkovateľa žiadal v bode II.I.2.1. povolenia vypustiť zo sledovania zloženia priesakových kvapalín zo zberných nádrží priesakových kvapalín ťažké kovy.

Inšpekcia neakceptovala uvedenú pripomienku prevádzkovateľa z dôvodu, že skládka odpadov nemá vybudovaný monitorovací systém vplyvu prevádzky na podzemné vody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva - monitorovací vrt „M“, situovaný nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, dlhodobo neumožňuje odber vzoriek pre nedostatočné množstvo vody a aj z dôvodu, že do 31.12.2003 boli na skládke odpadov zneškodňované aj odpady, zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie „nebezpečné odpady“. Prevádzkovateľ má možnosť po vybudovaní monitorovacieho systému vplyvu prevádzky na podzemné vody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, na základe vyhodnotenia monitoringu podľa bodu II.I.6.3. tohto povolenia požiadať inšpekciu o zmenu rozsahu monitorovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia v povolení neboli určené, nakoľko povoľovaná prevádzka nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd v povolení neboli určené, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd (Priesakové kvapaliny sú prečerpávané na povrch skládky odpadov, resp. musia byť odvážané do oprávnenej čistiarne odpadových vôd. Splaškové vody a odpadové vody z čistenia dopravných prostriedkov musia byť odvážané do oprávnenej čistiarne odpadových vôd).

Emisné limity pre hluk neboli určené, nakoľko v konaní o vydanie integrovaného povolenia neboli príslušnými dotknutými orgánmi vznesené požiadavky na meranie hluku na hranici areálu prevádzky.

Inšpekcia povolila vykonávanie činnosti v prevádzke do 31.12.2008 z nasledovných dôvodov:

1. I. etapa skládky odpadov nie je vybudovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:
 - podložie 1. etapy 1. a 2. časti skládky odpadov netvorí geologická bariéra s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$ m/s a nebolo umelo doplnené minerálnou vrstvou s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-10}$ m/s hrúbky 0,5 m (1. etapa 1. a 2. časti skládky odpadov bola rozhodnutím OÚ v Galante – OŽP č. A 2001 22995, 2296 OŽP -2160, 2161/2001-OH-Ur zo dňa 04.12.2001 do 31.12.2003 začlenená do triedy skládky odpadov: skládka odpadov na nebezpečný odpad, boli na nej zneškodňované aj odpady kategórie -N-),
 - geologická bariéra 1. etapy 1. a 2. časti skládky odpadov nebola umelo doplnená najmenej jednou vrstvou fólie z vysoko hustotného polyetylénu s hrúbkou 2,5 mm (do 31.12.2003 na nej boli zneškodňované aj odpady kategórie -N-),
 - ochranná vrstva piesku medzi plastovou fóliou a drenážnou vrstvou 1. etapy 1. časti skládky odpadov nie je hrubá najmenej 0,2 m, - drenážne potrubie 1. etapy 1. časti skládky odpadov nie je obalené geotextíliou proti vnikaniu jemných častíc),
2. 1. stavba 2. etapy skládky odpadov a 1. etapa - 1. a 2. časť skládky odpadov nie sú od seba oddelené bočnou stenou (umelo doplnenou geologickou bariérou a najmenej jednou vrstvou fólie z vysokohustotného polyetylénu).

Inšpekcia v bode II.A.1.6. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi vybaviť nádrže na priesakové kvapaliny a akumuláciu nádrží vody umývacej rampy účinným kontrolným systémom na včasné zistenie úniku nebezpečných látok, pretože uvedené nádrže nie sú nimi vybavené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

Inšpekcia v bode II.A.1.11. tohto povolenia prevádzkovateľovi uložila zapracovať podmienky tohto povolenia do svojej prevádzkovej dokumentácie z dôvodu zosúladenia uvádzaných údajov s týmto povolením.

Prevádzkovateľovi bolo v bode II.A.2.7. tohto povolenia povolené dopĺňanie pohonných hmôt do skládkových mechanizmov v prevádzke len na stabilnej a nepriepustnej manipulačnej ploche, so zabezpečenou izoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom nebezpečných látok, s ktorými sa na manipulačnej ploche zaobchádza, nakoľko takúto manipulačnú plochu prevádzka nemá podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vybudovanú.

Prevádzkovateľovi bola v bode II.C.1. tohto povolenia uložená povinnosť vybudovať monitorovací systém vplyvu prevádzky na podzemné vody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, nakoľko monitorovací vrt „M“, situovaný nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, dlhodobo neumožňuje odber vzoriek pre nedostatočné množstvo vody.

Prevádzkovateľovi bola v bode II.C.2. tohto povolenia uložená povinnosť preukázať tesnosť nádrží a záchytných vaní, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, nádrží na vody z čistenia dopravných prostriedkov, zberná šachta a zberná nádrž na priesakové kvapaliny a pod.), pretože pre uvedené nádrže neboli vykonané skúšky ich tesnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd bolo v tomto povolení zohľadnené nakladanie s priesakovými kvapalinami, vodami z čistenia dopravných prostriedkov a splaškovými vodami.

Maximálne množstvá spotreby látok (motorovej nafty, olejov, úžitkovej vody, elektrickej energie a inertného materiálu neurčujú vzhľadom na to, že ich celková ročná spotreba je závislá od skutočného množstva a druhov skládkovaných odpadov.

Inšpekcia v bode II.D.10. tohto povolenia nepovolila ukladanie odpadov na skládku odpadov: k.č. 02 01 10 – odpadové kovy -O-, 12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov -O-, 12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov -O-, 12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov -O-, 15 01 04 – obaly z kovu -O-, 16 01 17 – železné kovy, 16 01 18 – neželezné kovy, 17 04 07 – zmiešané kovy -O- a 19 01 02 – železné materiály odstránené z popola, uvedených v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, pretože pôvodcovia týchto druhov odpadov sú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva povinný zabezpečiť ich zhodnotenie.

Inšpekcia nepovolila ukladanie odpadov na skládku odpadov: k.č. 06 03 16 – oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 16 -O-, 19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 -O- a 19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 -O-, uvedené v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, pretože sa jedná o odpady, ktoré sa musia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva od 1.1.2005 pred uložením na skládku odpadov stabilizovať.

Inšpekcia nepovolila ukladanie odpadu na skládku odpadov: k.č. 19 04 04 - vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu -O-, uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, pretože skládkovanie kvapalných odpadov je v podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva zakázané.

Inšpekcia nepovolila ukladanie odpadu na skládku odpadov: k.č. 19 02 03 – predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné -O-, uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, pretože pôvodca držiteľ odpadu je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva povinný zaradiť odpady vzniknuté po úprave podľa Katalógu odpadov.

Inšpekcia nepovolila ukladanie odpadu na skládku odpadov: k.č. 17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest, uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia s kategóriou -O-, pretože podľa Katalógu odpadov sa jedná o odpad kategórie -N-.

Inšpekcia v bode II.D.11. tohto povolenia povolila skládkovanie odpadu k.č. 19 02 99 - odpady inak nešpecifikované -O-, vznikajúceho pôvodcovi: Drôtovňa Drôty a.s., Mierová 2317, Hlohovec, IČO: 36234052, ako odpad oxidu železa z regenerácie kyseliny chlorovodíkovej. Uvedený odpad bol zaradený do kategórie „O“ na základe Odborného posudku vo veciach odpadov zo dňa 18.7.2003, vypracovaného Ing. Jarmilou Hrabínovou, č. osvedčenia 86/02-6.3.

Inšpekcia neuviedla v bode II.D.17. tohto povolenia nakladanie s odpadom k.č. 20 03 04 - kal z septikov -O-, ktorý bol uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, pretože splaškové vody zo sociálnych zariadení sú zhromažďované v žumpe a vody z umývacej rampy sú zhromažďované v akumuláčnej nádrži, a nie v septikoch.

Inšpekcia v bode II.D.17. tohto povolenia neuviedla nakladanie s odpadom k.č. 19 12 11 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania -N-, pretože povolená prevádzka nie je zariadením na úpravu odpadu.

Vykonávanie monitorovania zameraného na ochranu podzemných vôd a na emisie skládkového plynu v bodoch II.I.1. a II.I.2. tohto povolenia bolo určené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a ochrany vôd.

Nakoľko referenčný dokument pre skládky odpadov nie je vydaný, pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala zo všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a ochrany vôd, pričom skonštatovala, že prevádzka nespĺňa následovné požiadavky:

- nemá dostatočný počet monitorovacích objektov na sledovanie kvality podzemných vôd podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva,
- 1. etapa – 1. a 2. časti skládky odpadov nespĺňa podmienky všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, pretože podložie skládky odpadov a jej bočné steny netvorí geologická bariéra hrúbky ≥ 5 m s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$ m/s, a podložie skládky odpadov nebolo umelo doplnené vrstvou s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-10}$ m/s hrúbky 0,5 m, (k_f upraveného podložia 1. etapy – 1. časti skládky odpadov je v rozsahu $10^{-9} - 10^{-7}$ m.s⁻¹, k_f upraveného a zhutneného podložia 1. etapy – 2. časti skládky odpadov je v rozsahu $1,73 \cdot 10^{-9} - 3,116 \cdot 10^{-10}$ m.s⁻¹) a geologická bariéra 1. etapy 1. a 2. časti skládky odpadov nebola umelo doplnená najmenej jednou vrstvou fólie z vysoko hustotného polyetylénu s hrúbkou 2,5 mm (do 31.12.2003 na nej boli zneškodňované aj odpady kategórie -N-),
- ochranná vrstva piesku medzi plastovou fóliou a drenážnou vrstvou 1. etapy – 1. časti skládky odpadov nie je hrubá najmenej 0,2 m,
- drenážne potrubie 1. etapy – 1. časti skládky odpadov nie je obalené geotextíliou proti vnikaniu jemných častíc.
- 1. stavba 2. etapy skládky odpadov a 1. etapa - 1. a 2. časť skládky odpadov nie sú od seba oddelené bočnou stenou (umelo doplnenou geologickou bariérou a najmenej jednou vrstvou fólie z vysokohustotného polyetylénu),
- nemá vybudovanú stabilnú a nepriepustnú manipulačnú plochu, zabezpečenú izoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenú povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom nebezpečných látok, s ktorými sa zaobchádza pri dopĺňaní pohonných hmôt do skládkových mechanizmov

Inšpekcia v tomto povolení určila opatrenia na dosiahnutie splnenia požiadaviek a dôsledky nesplnenia požiadaviek vyplývajúce z porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou. Účelom opatrení je zabezpečiť prevenciu znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia.

Súčasťou konania bolo konanie:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spalovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav

a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia; tie časti rozhodnutia, ktorých problematika je obsiahnutá v tomto povolení, dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia strácajú platnosť.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

1. KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., P.O. Box B/19, 926 01 Sered'

Ostatní účastníci konania:

2. Obec Pusté Sady, v zastúpení starostom obce, Hlavná 131 Pusté Sady, PSČ 925 54
3. RaVOD Pata roľnícke a výrobnobchodné družstvo, Hlohovecká č. 929 Pata, PSČ 925 53

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia – úsek odpadového hospodárstva, Mierové námestie č. 1, 924 01 Galanta
5. Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia – úsek ochrany prírody a krajiny, Mierové námestie č. 1, 924 01 Galanta
6. Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia – úsek ochrany vôd, Mierové námestie č. 1, 924 01 Galanta

7. Obvodný pozemkový úrad v Galante, Mierové námestie č. 1, 924 26 Galanta
8. Obvodný lesný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bártoka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská ul. 2352/62, 924 81 Galanta
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská ul. 373/19, 924 25 Galanta